

# ODP 200H II by POSLIGNE® Hi Speed Thermodrucker



Der ODP200H II ist ein schneller Bondrucker (200 mm/Sek), in eleganter Form und 9 austauschbaren Deckelfarben, der perfekte Begleiter für allen POSLIGNE® Systemen.

Die ansprechende harmonisch Linienführung – jenseits der uniformen Kanten traditioneller Drucker – bindet sich ideal in das AURES Design der POSLIGNE® Serie ein.

Mit seiner hohen Druckgeschwindigkeit von 200 mm pro Sekunde, ist der ODP200H ein äußerst schneller Bondrucker mit großem Papierfach für Rollen bis zu 102mm Durchmesser und flexibler Papierbreite bis 80mm (Standard). Ein weiteres Plus ist sein interner Speicher von 8 MB.

In der standard Version ist der ODP200 H II mit einer fest integrierten USB Schnittstelle ausgerüstet und einer austauschbaren Seriellen Schnittstelle (25 polig D-Sub); diese kann optional gegen eine parallele, Thernet oder WIFI Schnittstelle getauscht werden. Im Lieferumfang befindet sich das Netzteil und die Datenkabel für RS232 und USB.

Alle POSLIGNE® Peripherie Produkte sind kompatibel mit anderen marktüblichen POS- Systemen.

# ODP 200H Stil und Schnelligkeit

- 200 mm/Sek High Speed Druck
- 8 MB interner Speicher
- Lieferumfang mit USB Interface (Type-A) und Serieller Schnittstelle (DB25) + alle Kabel und Netzteil
- Serielles Interface can gegen Parallel, Ethernet und WIFI getauscht werden
- Papier Schnelllade- Vorrichtung
- ESC/POS kompatibel
- Rückseitiger Papierschacht für Leparello-Papier
- Signal nach Papierabschnitt (programmierbarer Ton – 1 oder 2 Sekunden)



## CLIP'N COLOR

Dieses raffinierte Clip-on-Rahmensystem verleiht dem ODP 200H II Farbe!

Der austauschbare farbige Gehäusedeckel aus Polycarbonat kann einfach aufgesteckt und wieder abgenommen werden. So lässt sich der ODP 200H II im Nu dem Ladenkonzept anpassen.

### Gehäuse Farben

- pearl
- graphite

### Clip-on Farben

- tonic orange
- carmine red
- pure white
- spice yellow
- soft blue
- indigo blue
- metal grey
- racing green
- black piano

## MODELL

## ODP 200 II

Druckertechnologie	Thermodruck
Geschwindigkeit	200 mm/Sek High Speed Druck
Breite	72 mm : 512 punkte
Auflösung	180 DPI
Zeichen / Zeile	Zeichen A: 42 Spalten 180 DPI Zeichen B: 56 Spalten 180 DPI
Interner Speicher	8 MB
Papierlader	Automatisch

## T H E R M O P A P I E R

Papierbreite	80 mm (Standard) - zwischen 50 und 82,5 mm frei wählbar
Papierdicke	0,065 bis 0,1 mm
Rollendurchmesser	76 mm (Standard) – Maximal: 102 mm

## Z E I C H E N

Alphanumerisch	95
Zeichen Graphikerweiterung	128 / 18 Seiten ( 1 Leerstelle / Seite)
Internat Zeichen	14
Strichcodes	EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, UPC-A, CODABAR, CODE 93, CODE 128, PDF 417 (2D), QR code (2D)
Emulation	ESC/POS*-kompatibel
Drivers	Windows (XP, 2000, 2003, Vista, WEPOS) / OPOS / Linux / Java POS
Melder	Papierende, Papierende nah
Port für Kassenschublade	Dualport zur Ansteuerung von 2 Kassenladen
Schnittstelle	integrierte USB (A Type) + Seriell (25 polig DB25)
Optionale Schnittstellen	Parallel, Ethernet, WIFI
Stromversorgung	Extern 24 V - 2,5A - 110 x 65 x 30 mm

## P A P I E R S C H N E I D E M A S C H I N E

Schneider	1 Million Schnitte - Guillotine
Schnittart	teilweise oder vollständig
Lebenserwartung	1.000.000 Schnitte

Abmessungen (B x T x H)	152 x 222,3 x 156,2 mm
Geschwicht (mit Schneider)	1,7 kg

\*ESC/POS ist ein eingetragenes Markenzeichen von SEIKO EPSON CORP.

