

INEOS 600 by POSLIGNE®

Ultrakompakte Kassen PC



Mit seiner INTEL Atom®-Architektur ist der Mini-PC INEOS 600 die ideale Lösung für ein integriertes Kassen-System und bietet breite Anwendungsmöglichkeiten in vielen Umgebungen.

Der INEOS 600 kommt mit INTEL Atom-Architektur, die leistungsfähige Grafkfunktionen und niedrigen Energieverbrauch gewährleistet.

Neben der Robustheit machen hermetische Abdichtung (Staubdicht) und innovative lüftungsfreie Technologie (Lüfterlos) die Mini PCs zur idealen Lösung für den Einsatz auch in stark verschmutzender Umgebung.

Zahlreiche Möglichkeiten der Befestigung bzw. Aufstellung (wahlweise auch mit VESA- und Seitenhalterungen) sorgen für eine breite Palette an Einsatzmöglichkeiten, insbesondere auch in Kiosken (Infosäulen), für die Auto-matisierung von Industrieanlagen, dynamische Anzeigesysteme, EPoS und Point of Service.

INEOS 600 Modularer Kassen PC

- INTEL Atom-Prozessor für leistungsfähige Grafikfunktionen und niedrigen Energieverbrauch
- Ideal für stark verschmutzende Umgebung (robuste Lüfterlose- und Staubdichte- Ausführung)
- Zahlreiche Kommunikationsschnittstellen
- Ultrakompakte Abmessungen
- Zahlreiche Befestigungslösungen (auch VESA-Halterungen 100 x 100)
- Leicht zugängliche Festplatte (Klappe auf der Rückseite)
- 2 Außenantennen (WLAN) für optimale Konnektivität



MODELL

INEOS 600

Motherboard	C36
Prozessor	INTEL Atom N270 1,6 GHZ
Chipsets	INTEL 945GSE + ICH7M
Speichertechnologie (RAM)	1 GByte x DDR2 DIMM, bis zu 2 GByte
Grafikspeicher	INTEL GMA 950
Festplatte	1 x 2,5" SATA HDD slim - 160 GB
Flash-Speicher (Option)	1 x SATA Dom / 1 x SSD (Option)
Erweiterungsbus	1 x Mini Card (PCI / USB)

SCHNITTSTELLEN (RÜCKSEITE) (EINGÄNGE / AUSGÄNGE)

4 x USB 2.0
4 x RJ-45 (COM3 / COM4 mit Stromv. 5V / 12V (serieller Port/COM)
1 x LAN 10/100/1000
1 x DB-15F (VGA)
1 x Schublade (12 und 24V)
1 x DC - 19V (Audio-Ausgang)
1 x Ein-/Aus-Schalter

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Stromversorgung	Extern 65 W - 19V 3,4 A
WLAN (Option)	Mini Card PCI Express - Modul 802,11 - b/g/n
Betriebstemperatur	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Lagertemperatur	- 20°C - 55°C (-4°F - 140°F)
Relative Luftfeuchte	20% - 80%
Abmessungen (L x T x H)	222 x 138 x 36,8 mm
Gewicht (netto/brutto)	1,2 kg / 1,8 kg
Befestigungen	VESA-Standard 100 x 100 mm zusätzliche seitliche Montagevorrichtung
Betriebssysteme	Windows XP pro, WEPOS, Windows XP Embedded, Windows CE, Linux



ANWENDUNG

Kassen PC (POS) & Steuerungs PC im Anlagenbau
Digital Signage
Info Terminal, Werbemonitore, etc