

ODYSSÉ II by POSLIGNE® Kassensysteme



Die neue Generation
des bewährten
kompakt Touchscreen-
Systems

Mit einer noch leistungsfähigeren Hauptplatine, dem Pentium Dual Core-Prozessor E5300 und RAID 1-Technologie mit Hot Swap (bei Verwendung einer zweiten Festplatte) löst diese neue Odysseé-Version auch anspruchsvollste Kassen- und Managementaufgaben.

Die integrierte proprietäre HSD-Software macht die Anzeige aller Betriebsdaten (Temperaturen, Lüfterzustand, Versorgungsspannungen, Zustand der Festplatte(n), Betrieb der Netzchnittstelle usw.) am Bildschirm möglich. Darüber hinaus kann

HSD E-Mails über den Betriebszustand der eingesetzten Systeme an einen zentralen Dienstleistungsbereich (beispielsweise die IT-Direktion der Handelskette) versenden.

Mit den in einer breiten Farbpalette angebotenen Clip'n Color-Wechselrahmen und den beiden Gehäusefarben beige und graphit von POSLIGNE® lässt sich das Kassensystem Odysseé II an jeden Verkaufsraum und jedem Markenbrand perfekt anpassen.

ODYSSÉ High-Tech und Design

- INTEL-Prozessor Pentium Dual Core E5300
- DDR 3-RAM (erweiterbar auf 4 Gbyte)
- Integrierte RAID 1-Technologie
- Festplatte 2,5' + 2. Festplatte (optional)
- Proprietäre HSD-Software (Warnsystem mit Versendung von E-Mails über den Betriebszustand).
- Festplatten im Einschubrahmen (Ausbau sehr einfach ohne Werkzeug)
- Alle gängigen Schnittstellen
- Leicht zugängliches Lüftungssystem mit Staubfilter
- WIFI-Schnittstelle (zusätzlich möglich)
- Gigabit LAN
- 2 Gehäusefarben und 9 Clip-on-Farben



CLIP'N COLOR

Ein raffiniertes Clip-on-System verleiht den Odysse-Terminals Farbe!

Die austauschbaren farbigen Polycarbonat-Blenden (Touch Panel-Rahmen, seitliche Aufsätze und Rahmen des Kundendisplays) können einfach aufgesteckt und wieder abgenommen werden. So lassen sich die Odysse-Kassensysteme im Nu dem Ladenkonzept anpassen.

Gehäuse Farben

- pearl
- graphite

Clip-on Farben

- tonic orange
- carmine red
- pure white
- spice yellow
- soft blue
- indigo blue
- metal grey
- racing green
- black piano

MODELL

ODYSSÉ II

| | |
|-----------------------|---|
| Touchscreen | 15 Zoll/ELO Touch resistiv |
| Lesbarkeit | schwenkbar (60°) |
| Auflösung | 1024 x 768 (2. Bildschirm, 8,4" LCD, für Kundeninformation/ Werbemonitor; optional) |
| Prozessor | INTEL Pentium Dual Core E5300 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | DDR3 DIMM (bis zu 4 Gbyte) |
| Grafikspeicher | Shared Memory bis zu 1,7 Gbyte |
| RAID 1 | integriert + Hot Swap |
| Festplatte(n) | 1 HDD 2,5", Festplatte 2,5" (optional) Festplatten im Einschubrahmen, ohne Werkzeug zugänglich |

E I N G Ä N G E / A U S G Ä N G E

| | |
|-------------------------|---|
| <i>Frontseite</i> | Ein-Aus-Schalter |
| | 2 USB-Ports |
| <i>Rückseite</i> | |
| VGA | 1 VGA-Port |
| USB | 6 USB 2.0 |
| Seriell/COM | 4 COM-Ports (Typ DB9, 5V/12V powerbar) |
| PS2 | 1 |
| Lautsprecher | 1 |
| Mikrofonanschluss | 1 |
| Netzanschluss Giga LAN | 1 |
| Ausgang Kassenschublade | 1 RJ 11 (12V / 24V) |
| Ausgang Belegdrucker | 1 24V |

W E I T E R E D A T E N

| | |
|----------------|--|
| Kundendisplays | 2 Zeilen x 20 Zeichen |
| Lautsprecher | 2, integriert |
| Mini-PCI-Port | integriert |
| Abmessungen | 418 x 361 x 222 (vertikal) 418 x 381 x 325 geneigt (Neigungswinkel Bildschirm: 60°) |
| Gewicht | 10,2 kg |

Z U B E H Ö R

| | |
|------|--|
| WIFI | |
| | 2. Bildschirm (LCD 8,4") für dynamische Kundeninformation, Magnetkartenleser (MCR), Leser für Dallas/ Addimat-Kellnerschlüssel, Kombileser Dallas/ Addimat- Magnetkarten, Leser biometrische Daten (Fingerabdrücke) und MCR |

