

# OLC 15 by POSLIGNE®

## Touch Panel für den Einzelhandel



Eleganter  
Tastbildschirm  
mit aufregend  
zeitgemäßem  
Design

Wie alle POSLIGNE®-Produkte bietet auch der OLC 15 die auswechselbaren Clip'n-Color-Farbwechselrahmen zur Abstimmung auf Stil und visuelle Identität Ihres Geschäftsraums.

Die schwungvolle Eleganz der Linienführung macht den Touchscreen OLC 15 aus jedem Blickwinkel zu einem außergewöhnlich

formschönen Produkt, das Geschäftsführung, Verkäufer und Kunden an der Kasse gleichermaßen schätzen.

POSLIGNE®-Peripheriegeräte sind übrigens mit allen marktgängigen POS-Systemen verwendbar.

# OLC 15 elegant und kompakt

- Schmal und kompakt, minimaler Platzbedarf
- Integrierte Stromversorgung (Sockel)
- Schwenkbares Kundendisplay
- Von vorne zugänglicher USB-Port
- 2 Grundfarben (beige- und graphit) und acht Wechselfarbrahmen
- Die perfekte Ergänzung zum Retail-PC Poseo



## CLIP'N COLOR

Ein raffiniertes Clip-on-System verleiht dem OLC 15 Farbe!

Die austauschbaren farbigen Polycarbonat-Blenden (Touch Panel-Rahmen, seitliche Aufsätze und Rahmen des Kundendisplays) können einfach aufgesteckt und wieder abgenommen werden. So lässt sich der OLC 15-Tastbildschirm im Nu dem Ladenkonzept anpassen oder einfach nur der Abwechslung halber mit neuen Farben ausstatten.

### Gehäuse Farben

- pearl
- graphite

### Clip-on Farben

- tonic orange
- carmine red
- pure white
- spice yellow
- soft blue
- indigo blue
- metal grey
- racing green
- black piano

## MODELL

## OLC 15

Touch Panel	15 Zoll, Touchscreen (USB-Schnittstelle)
LCD-Technologie	TFT
Helligkeit	bis zu 250 cd/m2
Auflösung	1024 x 768
Kontrast	400 : 1
Schwenkbar	um 0 bis 70°

## B I L D S C H I R M

OSD-Schalter	1 (Ein/Aus), 1 (Menü), 4 (Einstellungen)
LED Ein/Aus	1
USB	1 (Front Panel)

## K O N N E K T I V I T Ä T

PS2	2 x PS2 (Systemeingang + Tastatur-Ausgang)
Serieller/Com-Port	1 RJ 45
USB	1 Touch Panel + Kundendisplay
DC-Stecker	1 (12V)
Integrierte Stromversorgung	30 W (12V / 2,5 A)
VGA	1

## U M G E B U N G S B E D I N G U N G E N

Sicherheit / EMV	FCC Kategorie A, CE, LVD
Betriebstemperatur	+5° bis +35° C
Lagertemperatur	-10° bis +60° C
Relative Feuchte (Betrieb)	20 % ~ 85 % (RF ohne Kondensierung)
Relative Feuchte (Lagerung)	5 % ~ 90% (RF ohne Kondensierung)
Kundendisplay	VFD-Display (USB-Schnittstelle), 2 Zeilen à 20 Zeichen
Abmessungen (B x T x H)	419 x 310 x 253 (bis 332) mm
Gewicht	6 kg

## Z U B E H Ö R

Magnetkartenleser	3 Spuren (V.24-Schnittstelle oder Tastatur)
Interne Lautsprecher (zusätzl.)	2 x 2W
Dallas Kellnerschlüssel	



Zubehör: Kartenleser, Dallas-Kellnerschlüssel, RFID-Leser



Integrierte Stromversorgung