



Die Kapazität und Leistung von **sango** in einem ultrakompakten, stylischen Retail-PC

Robust, sicher, zuverlässig, haltbar und einfach zu warten – das sind die wichtigsten Merkmale des äußerst kompakten Retail-PC **sango box**, der sich ins *Frontoffice* (an der Kasse) ebenso gut einpasst wie ins *Backoffice* (zum Beispiel als Server).

In Verbindung mit einem Monitor wie dem **sango touchscreen** bildet er das Rückgrat und Herzstück eines besonders leistungsfähigen modularen Kassensystems.

Die **sango box** passt sich an alle Nutzerbedürfnisse an: 4 verfügbare Prozessortypen (darunter ein i5 lüfterlos für höchste Anforderungen) und diverse Anschlüsse, die speziell für das Kassenumfeld ausgerichtet sind, lassen keine Wünsche offen.

Der Retail-PC „mit durchdachtem Design und hochwertiger Verarbeitung“ ist in den variablen 7 **sango**-Farben erhältlich. Die Standardfarbe ist „Black“ (mit aufsteckbarer Abdeckung aus schwarzem Aluminium); die Farben „White“, „Red“, „Blue“, „Orange“, „Grey“ und „Cassis“ (Polycarbonat) können als Option bestellt werden.



- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +



MODELL	2550	1047	i3	i5
Prozessor	Intel Cedarview D2550 1,86 GHz	Intel Ivy Bridge 1047 UE 1,40 GHz	Intel Ivy Bridge i3 - 3217U 1,80 GHz	Intel Ivy Bridge i5 - 3337U 2,7 GHz
Chipset	Intel NM10	Intel HM 76	Intel HM 76	Intel HM 76
Arbeitsspeicher (RAM)	2 GB DDR3 SODIMM bis zu 4 GB (1067 MHz)	2 GB DDR3 SODIMM bis zu 8 GB (1333/1666 MHz)	4 GB DDR3 SODIMM bis zu 8 GB (1333/1666 MHz)	4 GB DDR3 SODIMM bis zu 8 GB (1333/1666 MHz)
Graphikspeicher	GMA 3650	Intel HD Graphics Core		Intel HD Graphics 4000 Core
Flash Speicher		SSD 2,5"		

A N S C H L Ü S S E (E I N G Ä N G E / A U S G Ä N G E)

Vorderseite

An-/Aus-Knopf	1	1	1	1
USB	2 x USB 2.0	2 x USB 3.0	2 x USB 3.0	2 x USB 3.0

Rückseite

USB	4 x USB 2.0	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0
Serielle Schnittstellen	4 x RJ45 (davon 2 gespeist)			
LAN	1 LAN 10/100/1000			
Ausgang Kassenlade	1 x RJ 11 (12V / 24V)			
Bildschirm-Schnittstelle	1 (2. Bildschirm)			

S O N S T I G E S

Schnittstelle für PCI Express Mini	integriert
Stromversorgung	65 W extern – Konverter 19 V / 4,7 A
Abmessungen (B x T x H)	215 x 64 x 170 mm
Nettogewicht:	2,34 kg
Material	Aluminium bzw. Polycarbonat (farbige Abdeckungen als Option)
Winkelträger (für flexible Anbringung)	im Lieferumfang enthalten
Farben	7 variable Farben (aufsteckbar) Black als Standard (mit Abdeckung aus Aluminium) + White, Red, Orange, Blue, Grey, Cassis als Option (mit aufsteckbarer Polycarbonat-Abdeckung in der jeweiligen Farbe)
Kompatible Betriebssysteme	Windows XP Pro, POS Ready 2009, Windows 7 Pro, POS Ready 7, Linux