



Diese leistungsfähige, robuste PC-Plattform von AURES eignet sich für viele Retail und POS Applikationen.

Robust, sicher, zuverlässig, haltbar - das sind die wichtigsten Merkmale dieses, mit Abmessungen von 270 x 220 x 50 mm, äußerst kompakten Retail-PC's, der sich ins *Frontoffice* (an der Kasse) ebenso gut einpasst wie ins *Backoffice* (zum Beispiel als Server).

Hinter dem klaren, modernen Design verbirgt sich ein System mit einfacher Installation, Nutzung und Wartung.

Das ästhetisch ansprechende Gehäuse besteht vorn aus Aluminium und ist von oben und

unten durch eine Metallverkleidung gegen starke Stöße geschützt. Die zahlreichen gut zugänglichen Anschlüsse ermöglichen die Verwendung verschiedener Peripheriegeräte (Bildschirm, Kassenlade, Bondrucker, Kundendisplays usw.).

Dankeinem Befestigungssystem (Winkelträger), mit dem der **INEOS 900/950** liegend, vertikal oder horizontal auf, unter oder neben der Theke angebracht werden kann, eignet sich dieser Retail-PC auch für räumlich begrenzte Kassenbereiche.

In Verbindung mit einem Monitor wie den **sango-touchscreen** bildet der **INEOS 900/950** das Herzstück eines besonders leistungsfähigen modularen POS-Systems.



INÉOS 900 / 950

- Kompakt, robust und leistungsstark
- Zahlreiche Anschlüsse für alle verschiedenen POS-Peripheriegeräte
- Optionales Befestigungssystem (mit Winkelträgern).



MODELL	INÉOS 900	INÉOS 950
Prozessor	Pentium G630T 2,3 GHz	i3-2120 3,3 GHz
Chipsätze	H61	Q67
RAM	2 GB bis zu 8 GB	4 GB bis zu 8 GB
Grafikspeicher	Intel HD Graphics	
SPEICHERMEDIEN		
Festplatte	HDD 320 GB	HDD 320 GB + optionale zweite Festplatte für RAID
RAID 1	Nein	integriert (optional)
VORDERSEITE		
USB 2.0	1	
An-/Aus-Knopf	1	
ANSCHLÜSSE RÜCKSEITE		
USB 2.0	4	4 + 3 zusätzliche Ports mit eigenständiger Stromversorgung (2 x 12 V + 1 x 24 V)
Serielle Schnittstellen	4 x RJ45 (davon 2 mit eigenständiger Stromversorgung)	
DVI-Port	Nein	1
VGA-Ausgang	1	
Audio-Ausgang	1	
Kassenslade Ausgang	1	
LAN (10/100/1000)	1	2
Parallele Schnittstelle (Drucker)	1	
24-V-Ausgang	Nein	1 (Bondrucker)
Tastaturanschluss	1 PS/2	
UMGEBUNG		
Externe Stromversorgung	120 W / 19 V	
Sicherheit und EMC	FCC-Klasse A / CE / LVD	
Betriebstemperatur	0 °C bis +35 °C	
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C	
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs	20 % bis ca. 85 % (nicht kondensierend)	
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	5 % bis ca. 90 % (nicht kondensierend)	
Abmessungen (B x T x H)	270 x 220 x 50 (mm)	
Gewicht	2,5 kg netto	
Kompatible Betriebssysteme	Windows XP Pro, POSReady 2009, Windows 7 Pro, POSReady 7, Linux	
OPTIONEN		
	WLAN (über PCI Express Mini)	
	Befestigungssystem (mit Winkelträgern)	
	2. Festplatte für RAID (INEOS 950)	