



ALL-IN-ONE

www.ares.com

**AURES**  
 TOUCH THE DIFFERENCE


MOBILITY



KIOSK



PANELS PC



PRINTERS



DISPLAYS



ACCESSORIES

# TWIST

Kompaktes EPOS-Terminal  
mit modernem Designkonzept.



## Puristisch-modernes EPOS-Terminal

Das schlanke EPOS-Terminal **TWIST** kommt am besten dort zum Einsatz, wo das Platzangebot klein ist. Neben dem klaren, ästhetischen Design zeichnen die TWIST die kompakte Form, der minimale Platzbedarf, beste Funktionalität und große Variabilität aus. Der veredelte 13.3" PCAP Multi-Touchscreen verfügt über eine robuste gehärtete Glasoberfläche. Eine unverkennbare Glaskante verleiht der TWIST ihr einzigartiges, puristisches Design.

Der brillante Multi-Touchscreen ist flexibel einstellbar und aus verschiedenen Blickwinkeln sehr gut lesbar. TWIST ist daher sowohl als flaches wie als klassisches Standterminal einsetzbar. Die Silikon-/Gummi-Membran für die Stand- und Kabelabdeckung ist rutschfest.

Für die Motherboards der TWIST Terminals kommen leistungsstarke und mobile Intel Prozessoren zum Einsatz. Sie sind leicht erreichbar und schnell auswechselbar. TWIST ist lüfterlos und dadurch

widerstandsfähig gegen Staub, Fett und Schmutz. Neben den gängigen I/O-Ports kommen USB 3.0 Technologie und Gigabit-Ethernet zum Einsatz. Durch die Verwendung des USB-C Standards wird die Systemeinheit im Bildschirm mit nur einem Kabel mit dem Schnittstellen-HUB verbunden. Diese Reduktion auf ein Kabel für alle Signale einschließlich der Stromversorgung erlaubt einfachsten Aufbau und Bedienung.

TWIST ist die ultra-kompakte, variable POS-Lösung, die durch modernstes Design überzeugt.



TOUCH THE DIFFERENCE

# TWIST



## MODEL TWIST

Prozessoren	Intel Bay Trail Celeron J1900
Arbeitsspeicher (RAM)	4GB DDR3L SODIMM bis zu 8 GB
Graphikprozessor	Intel HD Graphics Core
SSD	2 Slots (SSD M.2, 1 x 128 GB in Standard)
LCD	13,3" - 1920 x 1080 Full HD LED-Hintergrundbeleuchtung
Touchscreen	Ultra-flach (2,8 mm) ohne Rand, Multi-Touch projiziert-kapazitiver Bildschirm (PCAP)
Leuchtkraft	220 cd/m <sup>2</sup>

## EINGÄNGE / AUSGÄNGE

Serielle Schnittstellen	2 serielle Ports, 1 Stromversorgung (5V)
USB	6 x USB 3.0 (2 seitlich) 2 x USB-C (1 USB für Motherboard und Prozessor / 1 USB frei wählbar)
LAN	10/100/1000 Base-T
2. Bildschirm	Unterstützt HDMI, DVI, VGA und Display Port via USB-C
Audio	Integrierter Lautsprecher (1 x 2 W)
Stromversorgung	Extern +19V 65W

## SONSTIGES

EMV	CE/FCC Class A
Sicherheit	LVD, externer Adapter UL /c/us, CE, TUV, etc.
Betriebstemperatur	0-40°
Gehäuse	Staub- und spritzgeschützt
Farbe	Schwarz
Abmessungen (L x B x H)	321,36 x 216,15 x 122,08 mm
Gewicht (netto/brutto)	3 kg / 4 kg
Positionswinkel	2 Optionen (flach oder geneigt, automatische Rotation der Basis)
Betriebssysteme OS	Windows 7/10, Linux Android

## OPTIONEN

MSR-Leser	1
Addimat- oder Dallas-Schlüssel-Leser	Kann auf der rechten Seite des POS positioniert werden
Lesegerät für biometrische Daten	Fingerabdruck-Leser
Barcode-Scanner	Abnehmbarer Bluetooth-Leser
Kundendisplay	20 Zeichen x 2 Reihen (TFT) - mehrsprachig
2. Bildschirm	Extern
WIFI	Intern, 802.11 ac und Bluetooth

Technische Änderungen vorbehalten - © AURES 2019