

TRP100-II by POSLIGNE® Thermodrucker



Thermo Bondrucker
mit USB native
(A Type) + DB25 Seriell
Schnittstelle

Dieser Thermodrucker liefert ein hervorragendes Druckbild bei 160 mm/Sek. Die Schnell- Lade Papierführung und die drei Sensoren für Papierende, Nahes Papierende und Deckel offen, machen ihn zum perfekten Begleiter am Point-of- Sale. Im Standard hat der TRP 100-II USB native (A Type)

Schnittstelle + DB25 Seriell. Optional sind Parallel, LAN und WIFI verfügbar. Ebenso sind die nötigen Kabel und das Netzteil im Lieferumfang.

Hohe Leistung und Qualität bei einem besonders günstigen komplett Preis!

TRP100-II Epos Thermo Bon Drucker

- Geschwindigkeit 160 mm/Sek
- Einfache Papierladervorrichtung
- Rollendurchmesser ø 80 mm
- Unterstützt 2- D Barcode Druck
- ESC/POS Kompatible
- Schnittstelle USB native (A Type) +DB25 Seriell (Ethernet 10/100T, Parallel und WIFI (802.11b) sind Optionen)
- Alle Kabel und Netzteil enthalten



MODEL

TRP 100-II

| | |
|------------------|---|
| Drucktechnologie | Thermotransfer Druck |
| Geschwindigkeit | 160 mm/Sek |
| Papierbreite | max 72 mm / 512 dots |
| Auflösung | 180 dpi x 180 dpi |
| Zeichen/Zeile | Font A (12x24) / 42 Spalten Font B (9x17) / 56 Spalten |
| Papierlader | Schnellladevorrichtung « drop in & print » |

T H E R M O P A P I E R

| | |
|-------------------|-----------------|
| Papierbreite | 50 mm - 82,5 mm |
| Papierdicke | 0,06 – 0,09 |
| Rollendurchmesser | bis 83 mm |

Z E I C H E N

| | |
|------------------------|---|
| Alphanumerik | 95 |
| International Zeichen | 14 |
| Barcode Druck | UPC-A, UPC-E, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, 2D: PDF 417, QR Code |
| Emulation | ESC/POS* kompatibel |
| Sensor | Papierende, Nahes Papierende, Deckel offen |
| Kassenladen | 2 Kassenladen über Y- Adapter möglich (nicht im Lieferumfang) |
| Schnittstelle | integrierte USB (A Type) + Seriell (25 polig DB25) |
| Schnittstelle optional | Parallel / LAN / oder WIFI |
| Drivers | Windows Driver (7, XP, 2000, 2003, Vista, XP Embedded) Linux, OPOS, WEPOS, JavaPOS |

A B S C H N E I D E R

| | |
|----------------|--|
| MTBF | 1,5 Million Schnitte – Guillotine Type |
| Schnittmethode | Voll- oder Teilschnitt |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Stromversorgung | Extern 24V |
| Gehäusefarben | graphit und beige |
| Abmessungen (LxDxH) | 152 x 202 x 150 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |

*ESC/POS ist ein eingetragenes Markenzeichen von SEIKO EPSON CORP.

